Sefram

SEFRAM 7307

Multimètre numérique 2000 points

Spécifications

Tensions continues	
Gammes	200mV à 1000V
Précision de base	± (0,5% + 2dgt)
Résolution	0,1mV à 1V
Tensions alternatives	
Gammes	2V à 750V
Résolution	1mV à 1V
Précision de base	± (1,5% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz
Résistance	
Gammes	200Ω à 20MΩ
Précision de base	± (0,7% + 3dgt)
Test de continuité	oui, avec buzzer
Test diode	oui
Détecteur de tension	oui, sans contact
Fonction	Hold, arrêt automatique
Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits1/2, 1999 points
Cadence de mesure	2,5 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT III
Alimentation	2 piles 1,5V - AAA
Autonomie	250h typique (piles alcalines)
Dimensions	74 x 156 x 44mm
Masse	320g

Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure de résistance jusqu'à 20MΩ
- Test de continuité avec buzzer
- Testeur de tension sans contact

Sefram 7307

CE

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 7307 F 00

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

AFAQ ISO 9001

Distribué par:

testoon.com
Le site internet de la mesure

99, rue Beranger
92320 Chatillon - France
Tel : 01 71 16 17 00
Fax : 01 71 16 17 03
www.testoon.com