testoon.com
L'innovation à sa juste mesure

Nous mesurons. testo

Thermomètre à infrarouges à commande via Smartphone

testo 805i

- Appareil de mesure professionnel et compact de la série Smart Probes de Testo pour l'utilisation avec des Smartphones / tablettes
- Mesure infrarouge sans contact de la température superficielle
- Documentation graphique aisée avec les valeurs de mesure et le marquage du spot de mesure
- Analyse et envoi des données mesurées par l'App testo Smart Probes
- Marquage du spot de mesure grâce au cercle laser à 8 points parfaitement visible
- Peu encombrant et facile à transporter

°C

Bluetooth + App

App testo Smart Probes à télécharger gratuitement

Google play | Available on the App Store

Associé à un Smartphone ou une tablette, le thermomètre à infrarouges testo 805i sert d'appareil de mesure compact pour mesurer les températures des murs, ainsi que les températures des fusibles et composants de systèmes de climatisation. Le point de mesure est ici clairement marqué par un cercle laser composé de plusieurs points.

L'App testo Smart Probes installée sur un terminal permet à l'utilisateur de lire confortablement les valeurs de mesure. mais aussi de créer et de documenter des images avec les valeurs de températures et le marquage laser. De plus, la détection des zones présentant un risque de moisissures est facilitée par un menu de mesure propre. Le rapport des données mesurées peut ensuite être directement envoyé par e-mail sous la forme d'un fichier PDF ou Excel.

Données techniques / Accessoires

testo 805i

testo 805i, thermomètre à infrarouges à commande via Smartphone, avec piles et protocole d'étalonnage

Réf. 0560 1805

App testo Smart Probes
Grâce à cette App, votre Smartphone / tablette devient l'écran de votre testo 805i. Tant l'utilisation de l'appareil de mesure que l'affichage des valeurs de mesure se font via Bluetooth sur votre Smartphone / tablette, grâce à l'App Smart Probes – indépendamment du lieu de mesure. Vous pouvez en outre établir des rapports de mesure dans l'App, y ajouter des photos et commentaires et les envoyer par e-mail. Pour iOS et Android.

Type de capteur	**Infrarouges**
Étendue de mesure	-30 … +250 °C
Précision ± 1 digit	± 1,5 °C ou ± 1,5 % v.m. (0 … +250 °C) ± 2,0 °C (-20 … -0,1 °C) ± 2,5 °C (-30 … -20,1 °C)
Résolution	0,1 °C

Données techniques générales

Compatibilité	requiert iOS 8.3 ou plus récent / Android 4.3 ou plus récent
	Requiert un terminal mobile doté d'un système Bluetooth 4.0
Température de stockage	-20 … +60 °C
Température de service	-10 … +50 °C
Type de piles	3 piles AAA
Autonomie	30 h
Optique	10:1
Marquage laser	Optique diffractif (cercle laser)
Dimensions	140 x 36 x 25 mm
Émissivité	0,1 … 1,0, réglable
Garantie	2 ans

Accessoires

	Réf.	
Smart Case testo (« climaticien ») pour la conservation et le transport des testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i et testo 905i ; dimensions : 270 x 190 x 60 mm	0516 0260	
Certificat d'étalonnage ISO pour la température, thermomètre à infrarouges ; points d'étalonnage : +60 °C, +120 °C et +180 °C	0520 0002	

1982 1774/cw/l/11.2015

Sous réserve de modifications, même techniques.

Distribué par:

testoon.com

L'innovation à sa juste mesure

99, rue Béranger 92320 Chatillon
Tel : 01 71 16 17 00; Fax : 01 71 16 17 03
www.testoon.com