KYORITSU

K2012R Multimètre numérique à mâchoire ouverte 120A CA/CC

- Convient pour des mesures de courant dans une armoire électrique bondée de câbles
- Mesure de courant CA/CC jusqu'à 120A
- Résolution maximale 0,01A
- ϕ du conducteur 12mm max.
- Format de poche
- Valeur efficace vraie
- Logé dans une gaine antichoc

	K2012R (Réf. 20020106)
V CC	600.0mV/6.000/60.00/600.0V
V CA	6.000/60.00/600.0V
A CC	60.00/120.0A
A CA	60.00/120.0A
Ω	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/ 6.000/60.00MΩ
Fréquence	(A CA) 100/1000Hz/10kHz (V CA) 100/1000Hz/10/ 100/300.0kHz (Sensibilité d'entrée Courant: plus de 15A Tension: plus de 30V)
ø du conducteur	Ø12mm max
Signal sonore de continuité	Signal sonore en cas de moins de 35+25Ω
Normes applicables	IEC 61010-1 CAT.III 300V Degré de pollution 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1
Alimentation	R03(CC1.5V) x 2 ❈Temps de mesure continue : approx. 45 heures (Mise en veille autom.: approx. 10 min.)
Dimensions	128(L) × 92(La) × 27(P)mm
Poids	220g approx.
Accessoires	R03(1.5V) × 2 Notice d'utilisation
Option	K9107 (sacoche)

Mesures de tension dans les prises de contact murales.

Tests de moteurs.

Tests de courant sur câbles dans les armoires.

Mesures de rendement de panneaux photovoltaïques.

Distribué par:

testoon.com
Le site internet de la mesure

99, rue Béranger
92320 Chatillon

Tel : 01 71 16 17 00
Fax : 01 71 16 17 03

www.testoon.com