
KERN HTS3T-3AM







Système de mesure	
Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	1 kg
Linéarité:	1 kg
Portée [Max]:	3 t
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Précision (du [Max]):	0,001
Reproductibilité:	1 kg
Résolution:	3
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage	
Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
Données de vérification	
Autorisation d'homologation selon 90/384/CEE:	oui
Charge minimale [Min]:	20 kg
Classe d'homologation:	III
Ãchelon d'homologation [e]:	1 kg
Homologation en usine possible:	oui
Fonctions	
Fonction Stand-by:	oui
Conditions d'environnement	
Humidité de l'air maximale:	95 %
Humidité de l'air minimale:	10 %

Humidité de l'air maximale:	95 %
Humidité de l'air minimale:	10 %
Température ambiante minimale:	-20 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Alimentation en énergie	

Allineritation en energie	
Durée de fonction:	100 h
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

Prestation	
Certificat DAkkS:	963-132H
Homologation:	950-132H

Categorie	
Catégorie:	Balances
Product Group:	Crochet peseur

Emballage & expédition	
Dimensions emballage (LxPxH):	300 x 550 x 250 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	10 kg
Poids net:	8,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction	
Dimensions afficheur (LxPxH):	270 x 175 x 190 mm
Dimensions totales (LxPxH):	200 x 181 x 407 mm
Matériel carter:	Fonte d'aluminium
Distribué par: testéon	



Le site internet de la mesure
99, rue Béranger 92320 Chatillon
Tel : 01 71 16 17 00; Fax : 01 71 16 17 03
www.testoon.com