

## CM 604

### Pince Multimètre 400 A AC



- 400 A AC
- Afficheur numérique rétroéclairé 4000 points
- Sélection automatique de calibre (Autorange)
- Tension / Résistance / Continuité / Diode / Capacité / Fréquence / Température
- Fonction torche / Eclairage du point de mesure
- Extinction automatique
- Indicateur piles usées

### Spécifications :

		CM 604
<b>Affichage</b>		4 000 points rétro-éclairé
<b>Type de mesure</b>		3 mesures / s
<b>I<sub>AC</sub></b>	Gammes	40 A / 400 A (50 Hz - 60 Hz)
	Meilleure précision	2,5%L + 10 pts de 5% à 100% du calibre
	Meilleure résolution	0,01 A
<b>V<sub>DC</sub></b>	Gammes	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
	Meilleure précision	0,5%L + 5 pts
	Meilleure résolution	0,1 mV
<b>V<sub>AC</sub></b>	Gammes	4 V / 40 V / 400 V / 600 V (50 Hz - 1 kHz)
	Meilleure précision	1,2%L + 5 pts de 5% à 100% du calibre
	Meilleure résolution	0,001 V
<b>NCV (EF)</b>		Oui
<b>Résistance</b>	Gammes	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ
	Meilleure précision	1,2%L + 5 pts
	Meilleure résolution	0,1 Ω
<b>Continuité (avec buzzer)</b>		Oui (< 50 Ω)
<b>Test Diode</b>		Oui
<b>Fréquence (en V)</b>		4 Hz / 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 10 kHz
<b>Capacité</b>		4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 μF / 40 μF / 400 μF / 4 mF
<b>Meilleure résolution</b>		0,001 nF
<b>Température</b>		- 18°C ... + 1000°C (Thermocouple Type K) 0 ... 1832 °F
<b>Sélection des calibres</b>		Automatique
<b>Autres caractéristiques</b>		Min/Max / Data Hold Extinction automatique (15 min.) débrayable Fonction torche (éclairage point de mesure)
<b>Sécurité</b>		600V CAT III
<b>Ø d'enserrage</b>		30 mm
<b>Dimensions / Masse</b>		75 x 35 x 225 mm (approximativement hors tout ) 295 Gr



### Accessoires fournis :

- 1 jeu de cordons à pointe de touche Ø2 mm bi-mode CAT II / CAT III-IV
- 1 thermocouple fil Tc-K
- 1 adaptateur Tc-K/Bananes Ø4 mâles de sécurité
- 1 sacoche
- 3 piles 1,5V

### Pour commander

Référence	P06232009Z
-----------	------------

Distribué par: