

Modèle	EU22i
Type	Monophasé
Puissance maximale (W)	2200
Puissance continue (W)	1800
Tension (V)	230V
Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	7
Courant continu	12V/8,0 A
Modèle du moteur	GXR120
Type de moteur	4 temps, SET 1 cylindre
Cylindrée (cm3)	121
Alésage et course (mm)	56,0x40,0
Régime moteur (trs/min)	5000max
Système de refroidissement	Air forcé
Système d'allumage	Transistor
Capacité d'huile	0,4
Contenance du réservoir d'essence	3,6
Temps de fonctionnement à puissance continue	3h50
Système de démarrage	Lanceur
Longueur	512
Largeur	290
Hauteur	425
Poids à vide (kg)	20,7
Niveau de pression acoustique dB(A)	71
Niveau de puissance acoustique garanti dB(A)	89
Compteur horaire intégré	oui
Alter manque d'huile	oui
Type d'insonorisation	insonorisé
Prise 12V de secour	oui
Couplage de deux groupes similaire possible	oui



#### Bénéfices Clients

- Faibles émissions sonores pour un confort d'utilisation optimale en intérieur et en extérieur
- 2 fois plus de puissance en couplant deux groupes similaires
- Eco-throttle permettant d'adapter la puissance du groupe à la demande des applications pour une autonomie accrue
- Ultra léger, l'EU22i est facilement portable et transportable
- Nouveau moteur GXR 120 Honda pour des performances exceptionnelles

#### Sélection d'accessoires

**testoon**.COM  
L'innovation à sa juste mesure

99 rue Beranger - 92320 Chatillon - France  
Tel. : +33 (0) 1 71 16 17 00 - Fax : +33 (0) 1 71 16 17 03  
[www.testoon.com](http://www.testoon.com)