

Pincès multimètres Série 330



Regardez d'un oeil neuf les mesures de courant

Les pincès-multimètres Fluke série 330 offrent toutes les fonctions dont vous avez besoin pour les adapter à votre façon de travailler. Grâce à leurs petites dimensions, ils tiennent en main et passent dans les endroits les plus étroits. Les commandes de l'instrument sont placées pour prendre les mesures de courant d'une seule main. Doté d'un grand afficheur rétro-éclairé (sur la plupart des modèles), bien visible et d'un

bouton de maintien de l'affichage ('Display Hold') gardant les mesures affichées. La mesure des courants de démarrage des moteurs, dispositifs d'éclairage, etc., est facile grâce à la fonction de mesure des courants de démarrage (sur la plupart des modèles). Tous les modèles sont garantie trois ans.

Caractéristiques

Fonctions	333	334	335	336	337
Valeur efficace vraie			●	●	●
Affichage avec rétro-éclairage		●	●	●	●
Arrêt automatique	●	●	●	●	●
Maintien de l'affichage (Display Hold)	●	●	●	●	●
Courant de démarrage des moteurs		●	●	●	●
Indication de charge insuffisante des piles	●	●	●	●	●
Mâchoire de grande dimension				●	●
Min/Max					●
Courant AC/DC				●	●

Spécifications

Fonctions	Gamme	333	334	335	336	337
Courant AC	0-400,0A	2% ± 5 digits				
	0-600,0A		2% ± 5 digits	2% ± 5 digits	2% ± 5 digits	
	0-999,9A					2% ± 5 digits
Facteur de crête	0-600,0A			2,4 @ 500A	3 @ 500A	
	0-999,9A			2,0 @ 600A	2,5 @ 600A	3 @ 500A 2,5 @ 600A 1,42 @ 1000A
Courant DC	0-600,0A				2% ± 5 digits	
	0-999,9A					2% ± 5 digits
Courant de démarrage	Temps d'intégration		100mS	100mS	100mS	100mS
	Tension AC	0-600,0V	1% ± 5 digits			
Tension DC	0-600,0V	1% ± 5 digits				
Résistance	0-600,0Ω	1,5% ± 5 digits				
	0-6000 Ω	1,5% ± 5 digits				
Continuité		≤ 30Ω				
Fréquence		5-400Hz				0,5% ± 5 digits



LISTED



Accessoires inclus

Sacoche souple C33, cordons de mesure TL75, 2 piles alcalines AA, mode d'emploi et fiche d'informations de sécurité.

Informations pour commander

- Fluke 333 : Pince multimètre
- Fluke 334 : Pince multimètre
- Fluke 335 : Pince multimètre TRMS
- Fluke 336 : Pince multimètre TRMS
- Fluke 337 : Pince multimètre TRMS

Durée de vie de la pile : Alcaline, 150 h

Dimensions (hxlxp) :

238 mm x 79 mm x 41 mm (333, 334 et 335)

251 mm x 79 mm x 41 mm (336 et 337)

Poids : 0,312 kg

Mâchoire ouverte:

30 mm (333, 334, 335)

42 mm (336, 337)

Garantie 3 ans

Accessoires recommandés



H3



TL223



L215