

Humitest spécial granulés

Humidimètre pour granulés végétaux ou pellets

- Pour granulés de bois et autres granulés végétaux (paille, miscanthus...)
- Mesure de la teneur en eau de 3 à 20%
- Contrôle qualité : fabrication, stockage temporaire et réception

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Fonctions clés

Mesure humidité au cœur de l'échantillon
Mesure température au cœur de l'échantillon
Enregistrement des données
 Mesures, numéro de lot et données fournisseur
Connexion PC - en option

Mode Humidimètre

Étalonnage(s)
 Granulés de bois, pellets végétaux
Étendue mesure d'humidité
 3 - 20 % teneur en eau sur masse humide
Masse de l'échantillon
 250 g - 280 g
Humidité compensée en température
Méthode(s) mesure d'humidité
 Capacitive/diélectrique

Lecture

Écran LCD
Rétro éclairage
Mesures en °C ou °F
Langue(s) des menus
 Français, anglais, espagnol, allemand, italien, russe

Résolution mesure d'humidité
 0,1%

Résolution mesure de température
 0,5°

Arrêt automatique
 Après 6 minutes

Transport/Stockage

Protection (fournie)
 Mallette rigide
Température de stockage
 -20 - 60° C/-4 - 140° F

Garantie et normes

Garantie
 2 ans
Normes/habilitations
 Marquage CE
 Étalonnage basé sur la méthode par séchage à l'étuve de la norme EN 14774

Enregistrement des mesures

Mode de déclenchement
 Manuel
Quantité d'enregistrements
 10 000

Boîtier

Poids (g)
 1 300
Dimensions (L x l x H en mm)
 260 x 70 x 250
Pile(s) fournie(s)
 4 x 1,5V (AA)
Température d'exploitation
 0 - 40° C/32 - 104° F
Classe protection électrique
 IP 40



SECTEUR(S) D'APPLICATION

Biomasse : bois-énergie, bioénergie

L'HUMITEST EN ACTION



Mesure de la teneur en eau et de la température des granulés végétaux

ACCESSOIRE(S) FOURNI(S)

- Balance digitale 1.000 g et verseur gradué 0,5 l

EN OPTION

- Kit logiciel Humitest
- Imprimante portable humidimètre
- Test d'étalonnage ISO humidimètres granulés et grains
- Coque de protection humidimètre
- Bluetooth hygromètre

Distribué par:



testoon
 test and measurement equipment
 99, rue Béranger
 92320 Chatillon
 Tel : 01 71 16 17 00
 Fax : 01 71 16 17 03
www.testoon.com