FICHE TECHNIQUE

Wöhler VIS 260 Caméra d'inspection



Utilisation conforme	La caméra d'inspection Wöhler VIS 260 est conçue pour le contrôle visuel et la documentation des dommages dans les tuyaux et les puits, par exemple les systèmes d'échappement, les systèmes de ventilation, les tuyaux d'égout, etc. L'appareil ne doit être utilisé que par du personnel qualifié. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
Contenu de la livraison	• Unité de surveillance • Tête de caméra miniature Wöhler Ø26 mm • Enrouleur avec tige de caméra de 20 m et câble de raccordement de 2 m au moniteur (en option) • Enrouleur avec barre de caméra de 30 m et câble de raccordement de 2 m au moniteur (en option) • 1 bloc d'alimentation avec câble USB-C • Mallette à double coque

Caractéristiques techniques	**Moniteur**	Dimensions du boîtier	245 x 141 x 53 mm
		Diagonale de l'écran	7 pouces
		Poids	710 g
		Écran TFT	7 pouces / format 16:9
			1024 x 600 pixels
		Câble de chargement	USB-C 5 V/3 A
		Alimentation	3,7 V,
			Batterie Li-Ion 11 400 mAh
		Autonomie	4 h
		Température de fonctionnement	0 à 40 °C
		Température de stockage	- 20 °C – 50 °C
	Tête de caméra miniature	Type	CMOS couleur 1/4 pouce
		Résolution	720 x 576 px (PAL)
			720 x 480 px (NTSC)
		Objectif	f = 2,3 mm, F = 2,5
		Sources lumineuses	10 LED blanches
		Protection	Étanche selon IP 68
		Étanchéité	Profondeur maximale de 30 m
		Dimensions	Ø 26 mm x 38 mm
		Fréquence de l'émetteur intégré	9,2 kHz
		Angle de détection d'image en diagonale	100
		Conditions de fonctionnement	0 à 40 °C,
			HR 95 % max.
		Conditions de stockage	-20 à 50 °C
			HR 95 % max.
	Enrouleur avec perche pour caméra	Longueur de la perche	20 m
		Rayon de courbure minimal	Environ 234 mm
		Câble de raccordement au moniteur	2 m
	Compteur électronique comptage électronique des mètres	Résolution	23 mm
		Écart maximal	5 % de la valeur mesurée
	Enregistrement	Support de stockage	Mémoire interne ou clé USB avec max. 32 Go (recommandée par Wöhler)
		Durée d'enregistrement maximale sur la mémoire interne	9,5 h
		Résolution de l'enregistrement stocké	
		Photo, avec incrustations (.png)	1024 x 600 pixels
		Photo, sans in-crustations (.png) :	1024 x 685 pixels
		Video (.mkv):	720 x 576 px (PAL) 720 x 480 px (NTSC)
	Valise à double coque	Dimensions	18 x 46 x 50 cm (L x l x H)
		Poids total avec moniteur, tête de caméra et perche de 20 m	8,6 kg
		Poids total avec moniteur, tête de caméra et perche de 30 m	9,0 kg
	Enregistrement	Durée maximale d'enregistrement vi-déo (la vidéo s'arrête automatiquement)	29 minutes et 59 se-condes (29:59 min)

Distribué par:

testoon.com
L'innovation à sa juste mesure

99 rue Beranger 92320 Chatillon - France
Tel. : +33 (0) 1 71 16 17 00
E-mail: contact@testoon.com
www.testoon.com

WÖHLER